



KOMPLETTZÄUNE	DS PREMIUM 656 UNSER BESTSELLER	DS PROFI 868 DER STARKE	DINO PRO DER SCHÖNE	DS 200 MATTENBREITE 200CM	DS EKO 656 DER WIRTSCHAFTLICHE
ZAUNELEMENTE					
HÖHEN in cm	63/83/103/123/143/163/183/203	63/83/103/123/143/163/183/203	80/100/120/140/160/180	80/100/120/140/160/180/200	83/103/123/143/163/183/203
BREITE in cm	251cm (kürzbar)	251cm (kürzbar)	200cm (kürzbar)	200cm (kürzbar)	251cm (kürzbar)
DRAHTSTÄRKEN	6/5/6 mm mit Spitzen (Montage wahlweise oben/unten)	8/6/8 mm mit Spitzen (Montage wahlweise oben/unten)	5/5/5 mm ohne Spitzen	6/5/6 mm ohne Spitzen	6/5/6 mm mit Spitzen (Montage wahlweise oben/unten)
OBERFLÄCHE	<ul style="list-style-type: none"> ● Oberfläche feuerverzinkt* und zusätzlich auf Wunsch: farbig pulverbeschichtet: ● anthrazitgrau RAL 7016 ● grün RAL 6005 ● steingrau RAL 7030 ○ weiß RAL 9010 	<ul style="list-style-type: none"> ● Oberfläche feuerverzinkt* und zusätzlich auf Wunsch: farbig pulverbeschichtet: ● anthrazitgrau RAL 7016 ● grün RAL 6005 ● steingrau RAL 7030 ○ weiß RAL 9010 	<ul style="list-style-type: none"> ● Oberfläche sendzimirverzinkt und farbig pulverbeschichtet: ● anthrazitgrau RAL 7016 ● grün RAL 6005 	<ul style="list-style-type: none"> ● Oberfläche feuerverzinkt* oder Oberfläche sendzimirverzinkt und farbig pulverbeschichtet: ● anthrazitgrau RAL 7016 ● grün RAL 6005 	<ul style="list-style-type: none"> ● Oberfläche feuerverzinkt* oder Oberfläche sendzimirverzinkt und farbig pulverbeschichtet: ● anthrazitgrau RAL 7016 ● grün RAL 6005
PFOSTEN	Vierkantrohr 60 x 40 mm Wandstärke 2,0 mm	Vierkantrohr 60 x 40 mm Wandstärke 2,0 mm	Vierkantrohr 60 x 40 mm Wandstärke 1,5 mm	Vierkantrohr 60 x 40 mm Wandstärke 2,0 mm	Vierkantrohr 60 x 40 mm Wandstärke 2,0 mm
OBERFLÄCHE	<ul style="list-style-type: none"> ● Oberfläche feuerverzinkt* und zusätzlich auf Wunsch: farbig pulverbeschichtet: ● anthrazitgrau RAL 7016 ● grün RAL 6005 	<ul style="list-style-type: none"> ● Oberfläche feuerverzinkt* und zusätzlich auf Wunsch: farbig pulverbeschichtet: ● anthrazitgrau RAL 7016 ● grün RAL 6005 	<ul style="list-style-type: none"> ● Oberfläche sendzimirverzinkt und farbig pulverbeschichtet: ● anthrazitgrau RAL 7016 ● grün RAL 6005 	<ul style="list-style-type: none"> ● Oberfläche feuerverzinkt* oder Oberfläche sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet: ● anthrazitgrau RAL 7016 ● grün RAL 6005 	<ul style="list-style-type: none"> ● Oberfläche feuerverzinkt* oder Oberfläche sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet: ● anthrazitgrau RAL 7016 ● grün RAL 6005
MATTEN-BEFESTIGUNG	Kunststoffhalter (genietet) Abstand alle 20 cm mit stabiler Stahl-Abdeckschiene 40/5 mm und Edelstahlschrauben	Kunststoffhalter (genietet) Abstand alle 20 cm mit stabiler Stahl-Abdeckschiene 40/5 mm und Edelstahlschrauben	Kunststoffhalter (genietet) Abstand 20 und 40 cm mit Edelstahlplättchen und -schrauben	Kunststoffhalter (genietet) Abstand 20 und 40 cm mit Edelstahlklemmhaltern und -schrauben	Kunststoffhalter (genietet) Abstand 20 und 40 cm mit Edelstahlklemmhaltern und -schrauben
GARANTIE	15 Jahre	15 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre

● TOP-QUALITÄTSMERKMAL

● FEUERVERZINKUNG IM TAUCHBAD NACH EN ISO 1461